

Kiszerezés:

- 750ml.-es triggerpumpás PE flakon
- 5 literes PE kanna
- 22 literes PE kanna (cseregöngyöleg)

Fizikai tulajdonságok:

- pH értéke: 7
- színe: természetes
- illata: természetes
- sűrűsége: kb. 0,97 kg / liter
- egyéb tulajdonságok : eltávolítja a hűtőkamrában lerakódott makacs szennyeződések, -19 C°-os hőmérsékleten is biztonságosan alkalmazható.

Alkalmazása :

Hűtőterek, hűtőházak, hűtőkamrák, fagyasztók (fal és padlóburkolatok) kézi, és gépi általános tisztítására, fertőtlenítésére – a kamra leolvasztása nélkül - alkalmazható.

Adagolása :

- Triggerpumpás (szórófejes) flakonból vagy adagoló flakonból.
- 5- -25 C°-ig töményen
- „plusszos” hűtőterekben 1:3 hígításban (a hígítást lehetőleg ioncserélt vízzel kell megoldani, az esztétikus eredmény érdekében)

Felhasználási területek :

Az élelmiszeripar teljes területén (tejipar, húsipar, borászat, söripar, egyéb italgyártás stb.), intézményekben, és egyéb ipari területeken. Ipari célokra kifejlesztett termék.

Alkalmazható eszközök:

- dörzs-szivacs
- törlőkendő
- súrolókefe
- kaparóeszközök
- egytárcsás súrológép
- vízszívó berendezés

Használati utasítás :

- Szükség esetén (csak „plusszos” hűtő esetében) végezze el az Artic behígítását, majd:
 1. Szórófejes használatnál: a szórófejet spriccelő állásba állítva kell felpermetezni a tisztítani kívánt felületre majd a szennyezett felületeket át kell törölni szivaccsal, törlőkendővel vagy más eszközzel. Szórófejes használatnál ügyelni kell arra, hogy legalább 40-50 cm. távolság legyen az alkalmazó személy arca és a permetezett tisztítószer között. Élelmiszerrel közvetlenül érintkező felületeket ivóvízzel öblítse le a tisztítás után.
 2. Kézi padlótisztításnál: a tisztítás megkezdése előtt seperjen fel, majd a 3 – 4 mm-nél vastagabb jégfoltokat kaparóeszközzel vagy jégoldó segítségével távolítsa el. Töményen használva az Artic-ot tisztítsa meg a felületet kefével vagy más eszközzel, majd a feloldott szennyeződést itassa fel nedvszívó törlőkendővel, vagy vízszívó berendezés segítségével.

3. Gépi padlótisztításnál: a tisztítás megkezdése előtt seperjen fel, majd a 3 – 4 mm-nél vastagabb jégfoltokat kaparóeszközzel vagy jégoldó granulátum segítségével távolítsa el. Töményen használva az Artic-ot tisztítsa meg a felületet egytárcsás súrológéppel, majd a feloldott szennyeződést távolítsa el egy vízszívó berendezés segítségével vagy itassa fel nedvszívó törlőkendővel.